



ООО «Молпромснаб» 610044, г. Киров, ул. Металлистов, д.7
т.: (8332) 53-44-55, 53-33-44, 53-44-77, 53-00-54
e-mail: molpromsnabkirov@yandex.ru www.molpromsnab.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ УСТАНОВКА САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ "CIP"

Наименование Организации:	
Контактное Лицо:	
Телефон:	
Электронная почта:	

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Количество контуров:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ ☐
МАХ. Длина линии (самый длинный маршрут):	_____ метров
Наибольшая емкость (объект мойки):	_____ м3 _____ шт
Емкость для щёлочи: ☐ _____ шт:	Объём емкости _____ м3; Материал AISI 304 ☐ AISI 316 ☐
Емкость для кислоты: ☐ _____ шт:	Объём емкости _____ м3; Материал AISI 304 ☐ AISI 316 ☐
Емкость для ополаскивающей воды: ☐	Объём емкости _____ м3; Материал AISI 304 ☐ AISI 316 ☐
Емкость для оборотной воды: ☐	Объём емкости _____ м3; Материал AISI 304 ☐ AISI 316 ☐
Емкость для горячей воды: ☐	Объём емкости _____ м3; Материал AISI 304 ☐ AISI 316 ☐
Бак для холодной/горячей дезинфекции 500л: ☐	Материал AISI 304 ☐ AISI 316 ☐
Дезинфекция:	Горячей водой (Дез.вода) ☐ Холодная дез-я (Дез.раствор) ☐

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТО

Теплообменник нагрева МР:	Кожухотрубный ☐ Пластинчатый ☐
---------------------------	--

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Насос подачи МР:	Насос МНС 65-40-200/5,5 IE3 напор 38м расход 30т/ч ☐
	Насос МНС 65-40-200/7,5 IE3 напор 45м расход 30т/ч ☐
	Насос МНС 65-50-200/9,0 IE3 напор 56м расход 30т/ч ☐
	Насос МНС 65-50-200/11 IE3 напор 66м расход 30т/ч ☐
Клапана :	Затвор шиберный с пневмоприводом ☐ Клапан односедельный ☐ Обратная связь ☐
	Inoxra ☐ AWH ☐ Kieselmann ☐ Другое ☐
Расходомер (электромагнитный): (контроль производительности)	COMAC BaseFlow300 ☐ Siemens MAG 6000 ☐ Endress+Hauser Promag H 300 ☐
	KAFLON KFL-DC MAG 3000 ☐ Другое ☐

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ

Корпус щита управления	Нержавейка ☐ Стальной с порошковым покрытием ☐
Панель управления (сенсорная):	Диагональ(в дюймах): 10 ☐ 12 ☐ 15 ☐ 15,6 ☐ _____ ☐
Дополнительная панель в корпусе:	Диагональ(в дюймах): 10 ☐ 12 ☐ 15 ☐ 15,6 ☐ _____ ☐
Пневматика:	EMC ☐ Festo ☐ Другое ☐
Контроллер:	Weintek ☐ Siemens ☐ Другое ☐

НАСОСЫ ВОЗВРАТА

Насосы возврата моющих растворов:	☐ Насосы ВМР управляемые с щита управления (3ф,380В, 5,5кВт) _____шт
	☐ Насосы ВМР управляемые с щита управления (сухой контакт) _____шт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИСНЫХ СРЕД

Теплоноситель первичный(пар):	Давление _____,Bar до _____,Bar ; Температура _____°C
Артезианская вода	Давление _____,Bar ; Расход максимальный _____,т/ч

РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД УСТАНОВКУ

Длина:	
Ширина:	_____
Высота помещения:	_____

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контакты: 8 (8332) 53-44-55, 53-44-77 Отдел маркетинга "Молпромснаб" г.Киров molpromsnabkirov@yandex.ru	
---	--

Оборудование, которое работает!